

微電腦酒精濃度測定器-FC20Kit

◎產品創新

1. 功能選擇鍵-操作簡易，易於上手
2. 記憶 4000 組測試值
3. 提示
 - 螢幕圖解顯示呼吸速度&與酒精濃度曲線
 - 聲音提示來確保正確測試
- 4.呼吸壓力感應器
 - 除非測試者開始吹氣，測試將不會開始
 - 針對不合作的測試者有額外的防護措施



◎精密儀器

1. 高等電氣化學 Fuel-Cell 感應器(特定針對酒精感應)
2. 精密電子用唧筒抽氣，不需要開啟活栓動作，可進行多種測試
3. 反應時間快速，成功的樣品會在 10 秒之內產生結果，而失敗的樣品會立即反應回報
 - 恢復時間於成功的樣品在 30 秒內機器測試狀態恢復完成，而於失敗樣品則是立即恢復立即反應回報

◎方便性

- 1.使用模式-可選擇 Auto、Manual、Passive Test 三種模式(自動、手動、離口測試，Passive Test 可自由選擇啟用或關閉)
- 2.雙重啟動模式-呼氣終止:測試將會在呼氣結束後取得
精準濃度:測試將會在偵測 1.5L 的呼氣後取得
3. LCD 顯示:
 - 白天或黑夜都可顯示
 - 64 字元顯示
 - 快速全文顯示警告提示
 - 節電設計 Auto shut-off
- 4.堅固耐用的設計
 - 可附加的橡膠握柄防止組件損壞
 - 適合手掌大小，易於攜帶於口袋中
 - 兼具堅固耐用的元件與外殼
- 5.電力
 - 可持續 160 小時或是 6000 組測試
 - 4 個 AA 鹼性電池或是鎳氫充電電池



※可顯示數值



※可顯示酒精濃度曲線

產品規格	
酒精感測器	直徑 1" 的全尺寸鉑金燃料電池。酒精專用
檢測範圍	0.00~2.85mg/L
準確性	±0.02 mg/L 到 0.05 mg/L
反應時間	在 10 秒內顯示讀值
恢復時間	30 秒完成下次測試畫面
計量單位	mg/L 標準。其他常見的計量單位
顯示幕	1.65 “x0.87” 的可視面積圖形 OLED 對比度可調
採樣泵	電子泵自動啟動
工作溫度	0° - 55°C
供電方式	四個 AA 鹼性電池。160 小時或高達 6000 測試。
尺寸大小	2.6“x10”x1.25“ (66x127x33mm)
重量(含電池)	226 克
產地	美國

