



30年全球儀器技術傳承經驗

智慧型

咖啡濃度計

RCM-1000BT

吉歐實業有限公司

LINE ID : mn.geo

www.geotech.com.tw




構造解說

- 稜鏡
不易刮傷的光學鏡面
- 感測區
將待測樣品滴入此處
- 顯示螢幕
清晰易讀，自動調節背光
- 開始鍵
開關機，按下即可開始測量
- 歸零鍵
歸零校正鈕
- 測量切換鍵
切換鍵 (Brix%和TDS%)

藍芽功能

便利的使用手機APP控制~



- 用藍芽將手機及RCM-1000BT連結
- 用APP來遠端測量
- 手機可接收測量結果
- APP主要功能
自動計算Brix和TDS值
劑量及飲料數值(手動輸入)



規格表

型號	RCM-1000BT	溫度補償	A.T.C(10℃ ~ 60℃)
單位	Brix, TDS, Temp	背光	20秒自動調節
範圍	Brix 0.00%~26.00%	自動關機	2分鐘
	TDS 0.00%~23.00%	測量時間	5秒
解析度	Temp 0℃~70℃	樣本量	0.5ml
	Brix 0.01%/ TDS 0.01%	操作溫度	10℃ ~ 40℃
準確度	Temp 0.1℃	電源	1.5V X 2個(AAA 鹼性電池)
	Brix ±0.20% / TDS ±0.20%	尺寸	58(W) X 36(D) X 122(H) mm
	Temp ±1.0℃	重量	95g (不包含 電池, 包裝)

產品應用

咖啡機、烘豆器等咖啡產品應用。
允許對釀造的咖啡及濃縮咖啡
進行可量化分析。
教學中心，連鎖餐廳，店家等。



30年全球儀器技術傳承經驗

智慧型

咖啡濃度計 RCM-1000BT

- 自動調整亮度，矽膠背蓋可防滑及在機台碰撞時保護機台。
- LCD大螢幕，有Brix%及TDS%測試模式。
- 手機可使用藍芽裝置來遙控測試計。
- 具有自動溫度補償功能，確保測試準確度。

稜鏡感測區

顯示螢幕

開始鍵

測量切換鍵

歸零鍵

配件



矽膠背蓋
防滑及保護機台



滴管



Water Quality ASSOCIATION

An ISO 9001 certified company